

Code 0347B

MANCHETTE

Souple DN33

Simplifiez le remplacement de vos équipements de sécurité

Cet ensemble complet permet de raccorder rapidement vos RIA ou PIA à leur canalisation d'alimentation.

Cette manchette est étudiée pour ne pas affecter les performances hydrauliques de votre réseau. Elle répond aux prescriptions de la norme NF S 62.201 ainsi qu'aux exigences de la règle APSAD R5.

Les caractéristiques du flexible bénéficient d'un classement «difficilement inflammable», assurant une tenue au feu adaptée et offrant une résistance efficace à la pression de 8 bars maximum et aux manipulations mécaniques.

L'unité est livrée sous forme de kit prêt à monter incluant tous les accessoires nécessaires au raccordement :

- Raccord «UNION»
- Raccord «DROIT»
- Raccord «COUDÉ» *facultatif*

Raccord «COUDÉ» en acier galvanisé sertis fileté double femelle G 1.1/2", se vissant au robinet du RIA ou PIA et au raccord «DROIT».



Raccord «DROIT» en acier galvanisé sertis fileté double mâle G 1.1/2", reliant le raccord «COUDÉ» à la manchette souple.



1000 mm (Longueur tuyau)

Raccord «UNION» en acier galvanisé sertis fileté femelle G 1.1/2", permettant la liaison entre le tuyau et la canalisation rigide d'alimentation.



1100 mm (Longueur totale)

Manchette d'une longueur de 1000 mm et de diamètre 53 mm, composée d'un tube EPDM et d'une tresse métallique en acier galvanisé, avec un filetage mâle et femelle G 1.1/2" à chaque extrémité.

