

Code 0450 - 0451 - 0452 - 0453 - 0454

HOUSSE pour extincteur sur roues



Protégez vos extincteurs sur roues en intérieur et en extérieur

Ces housses renforcées modèle M2 en polyester enduit de PVC assurent la protection des extincteurs sur roues 50 Kg en usage intérieur comme extérieur. Chaque housse est taillée sur mesure pour s'adapter précisément à la morphologie de l'extincteur concerné, qu'il soit cylindrique ou sphérique.

Le tissu en polyester enduit de PVC présente une résistance aux efforts mécaniques, à la pluie et aux rayons UV. Le test UV atteint un niveau 7/8 selon la norme ISO 105.

Chaque housse est équipée d'un velcro de serrage adapté aux dimensions de l'extincteur pour assurer son maintien. Cet accessoire est particulièrement utile en extérieur, car il empêche la housse de s'envoler avec le vent.

Une ou deux anses de retrait intégrées selon le modèle facilitent le retrait rapide de la housse lors des opérations de maintenance ou d'utilisation de l'extincteur.

1 Anses intégrées facilitant le retrait de la housse : elles sont présentes en haut de celle-ci lorsqu'il n'y en a qu'une seule. S'il y en a une seconde, elle se trouve très souvent au milieu.



Ref. 0450



Ref. 0451


2 Situé en bas de la housse, un velcro de serrage adapté aux dimensions de l'extincteur permet de maintenir l'ensemble bien en place, particulièrement en extérieur en cas de vent.



Ref. 0452



Ref. 0453



Ref. 0454

3 Coutures renforcées visibles sur la housse, conçues pour augmenter sa résistance face aux efforts mécaniques.

Code	0450	0451	0452	0453	0454
Désignation	Housse 50 Kg cylindrique DESAUTEL	Housse 50 Kg cylindrique ROT	Housse 50 Kg cylindrique SICLI depuis 2013 et ANDRIEU	Housse 50 Kg sphérique EUROFEU	Housse 50 Kg sphérique ROT
Compatibilité	Extincteur sur roues cyl. 50 Kg DESAUTEL	Extincteur sur roues cyl. 50 Kg ROT	Extincteurs sur roues 50 Kg ANDRIEU et SICLI*	Extincteur sur roues sph. 50 Kg EUROFEU*	Extincteur sur roues sph. 50 Kg ROT*
Matière	Polyester enduit de PVC				
Modèle	Intérieur & Extérieur				
Poids (Kg)	0,56	0,61	0,72	0,59	0,85
Velcro de serrage	100 cm	50,5 cm	En T : 35,5 cm (H) x 85,5 cm (V)	98,5 cm	88,5 cm
Sangles de retrait	1			2	
Résistance UV (ISO 105)	7/8				
Résistance à la déchirure (ISO 4674:1977 A2)	45 N				
Inflammabilité (EN 13 501-1)	M2				
Fabrication	Cousu en France				
Conditionnement	Vendu à l'unité				

* Réf. 452 : EUROFEU avec flexible au-dessus de la cuve — compatibilité suggérée

* Réf. 453 : ancienne gamme EUROFEU sphérique

* Réf. 454 : EUROFEU NGH nouvelle gamme, SICLI GRANIT et SICLI GRANIT 2000 — compatibilités suggérées