

→ Chariot de maintenance aluminium



Chariot robuste adapté pour une clientèle industrielle et des immeubles de bureaux. La zone de travail et la zone de déplacement du chariot sont du même côté.

Mise en situation pour la maintenance des extincteurs



Transport plié



Déplié, le plateau reste droit lors des déplacements



La sacoche à outils peut être accrochée au bâti

Code	Désignation
906	Chariot de maintenance seul
906 B	Boîte à outils en aluminium

Vendu à l'unité

→ Chariot de maintenance compact



Destiné à des techniciens soigneux, ce chariot offre une mobilité importante à un coût attractif.

Mise en situation pour la maintenance des extincteurs



Déplié, le plateau reste droit lors des déplacements



Caisse fournie avec le chariot



Plateau supérieur rabattable

Si les trous du plateau sont gênants, plaque sur mesure en supplément

Code	Vendu à l'unité
907	

Pliable et dépliable en quelques secondes, ce chariot est léger et peut être facilement rangé dans le véhicule



Comparatif des chariots

Modèle	aluminium	compact
Référence	906	907
Matières	Aluminium	Aluminium et plastique
Poids	12,5 Kg	6,9 Kg
Charge max. plateau supérieur	40 Kg	20 Kg
Charge max. plateau inférieur ou bavette	150 Kg	40 Kg
Hauteur du plan de travail	640 mm	580 mm
Dimensions du plan de travail	300 x 320 mm	500 x 340 mm
Rebord limitant la chute d'objet	Oui	Oui
Dimensions du chariot plié	L 430 x P 450 x H 1250 mm	L 110 x P 470 x H 670 mm
Boîte ou caisse de rangement	En option (1,0 Kg)	Inclus (1,6 Kg)
Type de déplacement déplié	Déplacement en ligne droite intérieur et extérieur	Déplacement à 360° intérieur

Les aides régionales peuvent permettre une réduction des coûts jusqu'à 50%.

Diable pour 2 extincteurs



Pour
station-service
Page 32



→ Tapi ergonomique en mousse NBR



Réduit les douleurs au niveau
des genoux et la charge sur
les lombaires.

Poids : 0,35 Kg

Code
905

Vendu
à l'unité



→ Diable porte-bouteille

Pour le transport de bouteilles de
gaz de type B20 - B40 ou B50.
Roues pneumatiques de 260 mm
pour une utilisation sur des sols
dégradés.

Hauteur : 1290 mm
Poids : 7,0 Kg
Portée : 200 Kg

Code
772

Vendu
à l'unité



→ Diable 200 Kg

Diable à tablier droit léger, maniable
et peu encombrant.

- bavette repliable
- Poids : 12,5 Kg
- Charge : 200 Kg

Code
773

Vendu
à l'unité



→ Chariot conteneur

Chariot en acier mécano soudé avec un plateau en bois de 1200 x 800 mm.
Idéal pour la collecte, la manutention et le stockage des marchandises.

Exemple : Stockage tampon d'extincteurs CO₂
ramenés par les techniciens, avant le tri fait par
le responsable d'atelier.

Code
774

Vendu
à l'unité



→ Sacoche à outils vide



- Sac à bandoulière réglable.
- Poignée de transport
- Fermeture par rabat velcro
- Volume : 20 L

Code
939

Vendu à l'unité

→ Douilles 3/8

Pour les clés à cliquets code 931 et 931B.



Code	Dia.	Usage
933	13 mm	Appareils portatifs
934	17 mm	
934-22	22 mm	Appareils sur roues
934-24	24 mm	

Vendu à l'unité

→ Sacoche à outils BASIC

BASIC

Caisse avec outillage KSTools



Listing suivant :

- Clé à cliquet 3/8
Douilles de 13, 17, 22 et 24 mm
Clé à molette 36 mm
Clé mixte 15 mm
Clé mixte 19 mm
Clé mixte 22 mm
Marteau
Mètre 3 m
Tournevis cruciforme PZ2
Tournevis plat 4 mm
Pince coupante et à bec 22 mm



Base d'outillage pour le contrôle des extincteurs.

Code
940

Vendu à l'unité

→ Sacoche à outils TECHNIVIP 4

Modèle Basic auquel les produits codifiés du catalogue sont ajoutés.

TECHNIVIP 4

Caisse équipée



Listing ci-dessous :

- Bouchon de contrôle *code 724*
Chasse goupille *code 902*
Tube de graisse *code 507B*
Pince à plomber P3 *code 674*
Pince à perforeur *code 698*
Miroir d'inspection à LED *code 157*
Peson électronique *code 678*
Mini balance *code 680B*
Etiquettes de numérotation *code 625*
«0» à «9»
Feutre *code 613*
Kit de démontage des joints *code 900*




Code
942-4

Vendu à l'unité

A partir de 5 caisses,
personnalisation sur devis

Autres clés
Page suivante



→ Clés dynamométriques

Petites clés mécaniques à cliquet destinées à un usage intensif.

Couple : 4 à 20 N.m
Graduation : 0,10 N.m
Poids : 400 g - Longueur : 230 mm
Cliquet 3/8"
Livrée sous
étui plastique

Modèle 1**Code**

931

Vendu
à l'unité

Couple : 5 à 25 N.m
Graduation: 0,10 N.m
Poids: 450 g - Longueur : 285 mm
Cliquet 1/4" avec adaptateur 3/8" fourni
Livrée sous
étui plastique

Modèle 2**Code**

931B

Vendu
à l'unité**Outils pour pressions
permanentes**

Pages
suivantes



→ Chasse-goupille

pour goupilles et poignées
Diamètre : 4 mm

Code

902

Vendu
à l'unité

→ Pics à joints

Kit de 4 pics
- Tiges chromées
- Longueur : 140 mm

Code

900

Vendu
par kit

→ Graisses

En spray

Pour le graissage rapide des mécanismes.

- Graisse blanche
- Contact alimentaire
- Contenance : 400 mL

Code

754

Vendu
à l'unité**En tube**

Pour le graissage des percuteurs.
Poids : 100 g
Graisse haute performance pour métaux
Classe de consistance : - 2
FDS disponible sur demande

Code

507B

Vendu
à l'unité

→ Aérosols nettoyants

Anti-graffitis

Feutre et peinture
- Volume : 520 mL
FDS sur demande

Code

750

Vendu
à l'unité**Décolle étiquettes**

Adhésifs et colles
Volume 520 mL
FDS sur demande

Code

751

Vendu
à l'unité**Dépoussiérant**

Détecteurs et extincteurs
- Utilisable tête en bas
- Volume : 650 mL
FDS sur demande

Code

362

Vendu
à l'unité

→ Pelle et balayette

Largeur de la pelle : 235 mm
Longueur de la balayette :
315 mm

Code

727B

Vendu
à l'unité

→ Chiffons blancs

En coton. Jersey blanc sans logo pour une
absorption et un essuyage efficace.

Dimensions : 40 x 50 cm.
Poids : 10 Kg

Code

729

Vendu
à l'unité

→ **Bouchon**

Pour détasser les appareils portatifs à poudre et pour éviter la chute d'objet pendant les vérifications.

Code
724

Vendu
à l'unité

→ **Liens réutilisables en plastique**

Lien polyamide à serrer ou desserrer lors des opérations ponctuelles de transvasement de la poudre.

Longueur : 350 mm - Résistance : 20 Kg



Code
725

Vendu par
lot de 100

→ **Vrille de détassage**

Détassage des poudres pour les appareils sur roues

Longueur : 1,20 m
Diamètre : 50 mm

Code
723

Vendu
à l'unité

→ **Sacs réutilisables**

Sac polyéthylène transparent pour récupérer la poudre extinctrice lors des maintenances quinquennales.

Épaisseur : 17/100
Dimensions : 500 x 1000 mm
Capacité : 25 Kg

Code	Capacité	Dimensions
720	9 Kg	300 x 800 mm
719	25 Kg	5000 x 1000 mm

Vendu par lot de 10
ou par lot de 100

→ **Embout de soufflage poudre**

Pour se conformer aux préconisations techniques en protégeant la santé des techniciens.

Emballé individuellement.
Remplacement quotidien préconisé.



Code
732

Vendu à l'unité
ou par 100

Unités de vidange et de recharge
des extincteurs poudre

Pages suivantes

→ **Bidon de 20 L**

Pour le transport des additifs et pré-mélange du client vers le lieu de traitement.

Capacité : 20 L
L 240 x H 400 x P 300 mm



Code
924B

Vendu
à l'unité

→ **Pompe à vide****Pour extincteur sur roues en prémélange**

Le retournement sur site d'un extincteur sur roues avec un additif fluoré en pré-mélange est une faute pénale.

Profondeur d'immersion : 100 cm
Débit réglable : 50 L en environ 1 min
Alimentation : 230 V - 50 Hz



Code
109

Vendu
à l'unité

→ Seau gradué 12 L



Pour la vidange temporaire d'eau et de pré-mélange.

Protection de la poignée pour faciliter le port de charge.
Avec bec verseur.
Capacité : 12 L



Code
107

Vendu
à l'unité

→ Entonnoirs

Prémélange

Limite la mousse lors du versement.

Filtre mobile
Ø haut : 160 mm
Ø bas : 19 mm
Capacité : 1,2 L
Bec de 330 mm



Code
119

Vendu
à l'unité

Dose flottante et poudre

Filtre mobile
Ø haut : 250 mm
Ø bas : 50 mm
Capacité : 3 L



Code
119B

Vendu
à l'unité

**Appareils sur roues**

3 embouts
1 filtre mobile
Ø haut : 350 mm
Ø bas : 31 mm
Capacité : 10 L



Code
119C

Vendu
à l'unité



→ Outils d'inspection

Lampe d'inspection extensible

Eclairage LED 75 Lm
Extensible de 170 à 550 mm
Équipée d'un aimant à chaque extrémité
Alimentation : 4 piles LR44 fournies



Code
152B

Vendu
à l'unité

Miroir à éclairage LED

- Long 600 mm
- Miroir 30x55 mm
- 2 piles AA fournies
- Orientation commandée



Code
150

Vendu
à l'unité

Miroir extensible à éclairage LED

- Miroir Ø 35 mm
- Télescopique de 170 à 890 mm
- 2 piles lithium fournies

Code
157

Vendu
à l'unité

Miroir extensible

- Extensible de 170 à 600 mm
- Miroir Ø 30 mm

Code
154

Désignation
avec aimant

Vendu
à l'unité

→ Poids de contrôle et d'étalonnage

Poids en acier inoxydable

Code	Poids
110A	100g
111A	200g
112A	500g
113A	1 Kg
114A	2 Kg

Vendu
à l'unité

Tolérance +/- : 0,0016 % de la masse
Catégorie M2 (Certificat ou crochet en option).

Code
CERTIF

Vendu
à l'unité

Poids en fonte

Code	Poids
115	5 Kg
116	10 Kg
117	20 Kg

Vendu
à l'unité

→ Pesons



Coffrets pour peson

Code	Pour
658	678 679
658 B	657 B

Vendu
à l'unité

Tout moyen de pesée est fragile. Le contrôle trimestriel de l'étalonnage et la protection des équipements mobiles sont préconisés.

Coffrets robustes avec fermeture et mousse alvéolaire.

Pesons

Avec piles ou batterie,
emballage adapté,
notice en français,
et numéro de suivi.



Modèle	Standard	Renforcé	KERN CH50K50
Référence	657 B	678	679
Portée	50 Kg		
Graduation	10 g	0 à 10 Kg : 5 g 10 à 50 Kg : 10 g	50 g
Linéarité (0 à 15 Kg)	+/- 50 g	+/- 20 g	+/- 100 g
Etalonnage)	Non	Oui	
Blocage de la valeur mesurée («Hold»)	Automatique au bout de 6 s	Automatique A activer avec « Tare »	Manuelle ou auto (6 modes différents)
Alimentation	1 pile lithium 3V fournie	Batterie lithium 5V fournie (ou 3 piles AAA)	1 pile 9V fournie
Ø crochet	Ø 4,5 mm	Ø 5 mm	Ø 7,9 mm
Compatibilité	Seau, corps CO ₂ , eau et poudre		Seau, corps CO ₂
Vision de la pesée	Au-dessus	Sur le côté	
Autres Caractéristiques	Ecran rétroéclairé	Ecran rétroéclairé Etanche Mètre : 1,50 m	Mètre : 1 m
Garantie	1 an	1 an	1 an

→ Balances pour cartouches de CO₂

Livrées avec piles, notice en français, numéro de suivi LPI et emballage adapté

Modèle Optimo 5000



Modèle Wedo 2000



Modèle de poche standard



Modèle de poche KERN CM



Modèle	Optimo 5000	Wedo 2000	Standard	KERN CM
Référence	654	655 655B	680	680B
Portée	5 Kg	2 Kg	1 Kg	1 Kg
Graduation	1 g	1 g	0,1 g	1 g
Linéarité	+/- 2 g	+/- 2 g	+/- 2 g	+/- 2 g
Ajustable (étalonnage)	Non	Non	Oui	Oui
Alimentation (fournie)	4 x AA 1,5 V	4 x AA 1,5 V secteur DC 6V 100mA	2 x AAA 1,5 V	2 x AAA 1,5 V
Dimensions du plateau	150 x 130 mm	150 x 140 mm	75 x 65 mm	80 x 70 mm
Robustesse	1/3	2/3	2/3	3/3
Maintien de la cartouche	Non	Oui	Non	Non
Garantie	3 ans	3 ans	1 an	1 an

→ Balances d'atelier

Pour une pesée sur un établi ou au sol.

Modèle Paket 50+



Modèle TSX



→ Butées pour cartouche

Lot de 4 butées adhésives pour maintenir les cartouches. Largeur : 6 mm.

Déconseillées pour 680 et 680B



Code

656

Vendu par lot de 4



Modèle	PAKET 50+	TSX60	TSX150
Référence	668	669	669C
Portée	50 Kg	60 Kg	150 Kg
Graduation	5 g	10 g	20 g
Type d'utilisation	Sur établi	au sol	au sol
linéarité	+/- 10 g	+/- 10 g	+/- 20 g
Ajustable (étalonnage)	Oui	Oui	Oui
Alimentation (fournie)	4 piles AAA ,5V et alimentation 6V	Batterie interne (30h) rechargeable	Batterie interne (30h) rechargeable
Dimensions du plateau	250 x 250 mm	400 x 300 mm	500 x 400 mm
Robustesse	1/3	2/3	2/3
Garantie	3 ans	1 an	1 an

→ Pince à perforer personnalisée

Pour percer avec un chiffre d'authentification. En acier trempé
Longueur : 145 mm. Hauteur des caractères : 3 à 4 mm.

Caractères disponibles :

2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - Triangle - Lune - Carré - Cœur.



ex: num. "3" réf = 693.3

Code
693.caractère

Vendu
à l'unité

→ Pince à perforer simple

Pour les étiquettes annuelles et ADR.
Perforation ronde
Diamètre : 3 mm



05	06
08	09
11	12

Code
698

Vendu
à l'unité

→ Balisage annuel des colonnes



Kit de marquage adapté aux colonnes
DN 65 et DN 100.

Composition du kit :

- Une plaque gravée personnalisée
- Un lien de serrage

Code
726

Vendu par lot de 10 kits
ou par multiple de 96

Scellé pour R.I.A.



Pages 78 & 79

→ Pinces à plomber et blocs gravés

Gravages haut et bas offerts pour toutes pinces commandées
2 caractères préconisés par bloc

Modèle P2

Pince améliorée en 2024

- Longueur : 130 mm
- Poids : 215 g
- Bloc : Ø 10 mm
- Bloc inférieur carré
- Bloc supérieur rond



Code
663

Vendu
à l'unité

Modèle P3

Permet une pression plus efficace
sur le scellé

- **Acier bronzé traité**
- Longueur : 155 mm
- Poids : 190 g
- Epaisseur : 4,2 mm
- Bloc : Ø 10 mm



Code
674

Vendu
à l'unité



649 P1 sup

Bloc P1 pour la pince
avant avril 2024



649 P2 sup

Depuis
avril 2024



649 P1 inf



649 P2 inf

Blocs gravés par nos soins selon vos
souhaits. Compatibles avec les
modèles P2 et P3.
2 caractères préconisés,
4 caractères maximum.
Vis fournie.

Code	Désignation
649	Bloc gravé

Vendu
à l'unité

**Préciser le bloc souhaité et la gravure
lors de la commande**



649 P3P4



→ Plombs à sceller

Bobines de fil perlé en acier galvanisé

- Longueur : 200 mètres
- Poids : 250 g

Code	Vendu à l'unité
715	

**Scellés en plomb 9 mm**

Lot de 1000 unités

Code	Vendu à l'unité
516	

**Exemple d'utilisation : extincteurs**

- Longueur : 150 mm ou 200 mm
- Diamètre : 8 mm
- Résistance : 20 N (galva.) et 25 N (laiton)

Lot de 1000 unités

Code	Long.	Fil
514	150 mm	galvanisé
514B	200 mm	
520B	200 mm	Laiton

Vendu par lot de 1000 ou 5000




→ Plastoscellés classiques

Exemple d'utilisation : extincteurs

- Polypropylène
- Résistance : 30 N

Selon EN 3-7 +A1 : Entre 20 et 100 N



Code	Couleur	Conditionnements
614 B	Bleu	1 sachet - 10 couronnes soit 300 scellés
614 G	Gris	
614 J	Jaune	
614 N	Noir	
614 O	Orange	15 sachets - 150 couronnes soit 4500 scellés
614 R	Rouge	
614 V	Vert	
614 W	Blanc	



→ Témoin d'ouverture

Pour les modèles à bague Sicli, Matincendie et Gloria
Dimensions : 22 x 18 mm

Code	Vendu par lot de 100
6971	

**TEMOIN
D'OUVERTURE
MAINTENANCE**

→ Scellé clipsable Rot

Pour les goupilles de marque Rot



Code	Vendu par lot de 100
2224	



Modèle rouge disponible sur demande

→ Scellé annuel Isogard

Pour la gamme Design
scellé "2023" en 2023, puis neutre après.

Code	Vendu par lot de 10
9053	



→ Vigiclip Desautel

Garantit la non ouverture des extincteurs Desautel



Code	Vendu par lot de 10
1107	

Voir section "Goupilles"

Scellé Eurofeu Exper



Scellé Anaf



→ Pression permanente - Manomètres de contrôle Schrader



Modèle à visser sur les extincteurs à pression permanente de bonne facture, doté d'un raccord de type Schrader (comme les pneus) et d'un clapet anti-retour.

- Présence d'un capot de protection,
- Système « visser et pousser » pour éviter la fuite d'azote,
- Gradué de 0 à 25 Bar.

Concerne :
- ANDRIEU

- DESAUTEL
- ECLAIR

- EUROFEU Perfex
- GLORIA

Code
224

Vendu
à l'unité

→ Pression permanente - Manomètres de contrôle M10x1



Des appareils d'entrée de gamme n'ont pas de prise Schrader.
De surcroît, les clapets anti-retour peuvent être absents ou défectueux.

Le dévissage du manomètre M10x1 de l'extincteur est déconseillé.

Modèle à visser sur le raccord M10x1 du manomètre.

- Présence d'un capot de protection,
- Gradué de 0 à 25 Bar.

Code
223

Sur
demande

→ Pression permanente - Tige de contrôle



Tige de test

Le trou sur la vitre du manomètre permet d'insérer la tige.

Puis, la pression sur la tige permet de contrôler le repositionnement de l'aiguille sans risque de fuite.

Code
220

Vendu
à l'unité

Pastille transparente adhésive

Pastille à repositionner suite au contrôle.
Coin pour faciliter la saisie.



Diamètre : 8 mm.
Rouleau de 1000 unités.

Code
219

Vendu par
lot de 1000



1 Insérer



2 Appuyer



3 Relâcher



4 Protéger

→ Mallette « PP »

Avec un manomètre code 220 et une tige de test code 224.



Les outils essentiels pour contrôler et limiter le risque de fuite.

Code
225

Vendu
à l'unité

→ Kit de pressurisation

Pour la recharge à l'aide d'une bouteille d'azote.



- Unité de transfert sécurisée
- Détendeur 0 - 20 Bar pour Azote
- Flexibles et raccords

Code
227

Vendu
à l'unité

