

Codes 0740 à 0748



TUYAUX incendie DSP

Tuyau Cablex de haute qualité

Pour un usage durable des tuyaux destinés à la protection incendie.

- Catégorie 4
- Gaine avec un tissage Polyamide - Polyester
- Revêtement en élastomère Nitrile-PVC, avec rainures extérieures anti-abrasion
- Demi-raccords DSP symétriques auto étanches

CODE	LONGUEUR	DIAMÈTRE
740	5 m	DN 45
741	5 m	DN 70
742	5 m	DN 110
743	10 m	DN 45
744	10 m	DN 70
745	10 m	DN 110
746	20 m	DN 45
747	20 m	DN 70
748	20 m	DN 110

UTILISATION :

- INCENDIE (norme NF S61112, BS 6391 Type 3, DIN 14811, S 21024, NEN 2242, SFV 2, ...)
- Conforme norme pr-EN 1924 Cat 4

SPÉCIFICITÉS :

- Tuyau haut de gamme
- Excellente résistance abrasion
- Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques
- Excellente résistance à l'ozone et aux UV
- Excellente résistance à la chaleur (jusqu'à +150 °C) et aux contacts accidentels de masses chaudes
- Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (- 20 °C à + 80 °C)

Crépine sur demande - Afin de retenir les objets pouvant détériorer les appareils de mesure

Fabriqué en France