

Code 0577

BAPI

bloc portatif

Un éclairage de sécurité conforme aux locaux techniques

Le BAPI est destiné à l'éclairage et aux opérations de sécurité dans les locaux électriques (TGBT, local BT, groupe électrogène, etc.). Il est adapté aux environnements techniques tels que chaufferies, postes de transformation ou machineries d'ascenseurs et peut être utilisé pour les rondes de nuit.

L'appareil propose trois états via un interrupteur à bouton poussoir :

- 1 appui active 45 lm pendant 3 heures
- 2 appuis fournissent 100 lm pendant 1 heure
- 3 appuis éteignent l'appareil.

Une LED de sécurité signale la présence d'énergie ou une coupure. Ces modes permettent d'adapter l'éclairage selon l'intervention.

La poignée articulée facilite le transport à la main et permet de poser la lampe avec différentes inclinaisons pour diriger le faisceau.

La conversion en BAES s'effectue simplement en retournant la carte électronique et en déplaçant le chevalier noir, la consommation en mode BAES étant de 1 W.

Poignée articulée qui facilite le transport manuel et permet de poser la lampe de manière stable. Plusieurs angles d'inclinaison sont possibles afin d'orienter précisément le faisceau lumineux vers la zone d'intervention.

Boîtier livré avec un support mural (visserie non fournie) et une lanière de cou. Cette dernière permet de porter le bloc en toute sécurité lors des déplacements, tout en gardant les mains libres pour transporter des outils ou accéder aux équipements.

L'arrière du boîtier intègre un interrupteur permettant de sélectionner les différents modes d'éclairage. Il dispose également d'une prise pour le raccordement du chargeur (fourni) afin de régénérer la batterie Ni-Cd 2,4 V - 1,5 Ah.

Éclairage LED frontal offrant trois états de fonctionnement : deux niveaux de puissance (45 lm et 100 lm) pour adapter l'intensité au besoin de l'utilisateur, ainsi qu'un mode veille.

240 mm (Hauteur totale)

68 mm

138 mm